



KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ / KVH

- aus Fichte/Tanne
- für den nicht sichtbaren Bereich (NSi)

Produktbeschreibung:

- Einschnitt herzgetrennt
- getrocknet auf 15% +/- 3% Holzfeuchte
- in der Länge keilgezinkt
- 4-seitig gehobelt, Kanten gefast
- Qualitäts- und Güteüberwachte Herstellung
- nach DIN 1052 / S 10



Das bessere Holz für:

- ökologische Holzbauweise
- Holzrahmenbau
- Niedrigenergie- und Passivhäuser
- Dachkonstruktionen
- Carports



Wir führen für Sie folgende Querschnitte an Lager:

4 x 6 cm	4 x 20 cm	6 x 6 cm	6 x 8 cm	6 x 10 cm	6 x 12 cm	6 x 14 cm
8 x 10 cm	8 x 12 cm	8 x 16 cm	8 x 20 cm	10 x 10 cm	10 x 12 cm	10 x 18 cm
12 x 12 cm	14 x 14 cm					

- Unsere Lagerlänge beträgt 13,00 m (4x6 und 6x6 in 3,50/5,00 m und 4x20 in 5,00)
- Wir kommissionieren und schneiden nach Ihrer Holzliste
- Objektbezogen können wir Ihnen weitere Sondermaße und Sonderlängen bestellen
- Weitere Holzarten wie Douglasie auf Anfrage möglich